Technisches Isoliermaterial

ISOMA

www.isoma.at

PE-Schläuche Stabil-Rot WG 26 Preisliste 01/2017

Produkt: Rundextrudierte Rohrdämmung aus geschlossenzelligem Polyethylen **mit reißfester Aussenhaut**
Brandklasse: B2 gemäß DIN 4102
Temperaturbereich: -30 bis +90°C



Rohraußen		10		13		20	
Zoll	mm	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m
1/4	15	120	2,77	100	4,03	58	5,83
3/8	18	120	2,94	96	4,14	56	6,44
1/2	22	100	3,07	80	4,74	48	6,78
3/4	28	90	3,66	64	5,04	40	7,74
1	35	60	4,03	48	6,07	32	8,58
1 1/4	42	48	4,93	40	7,08	24	10,88

PE-Platten WG 27

Produkt: Platten aus geschlossenzelligem vernetzten Polyethylen
Brandklasse: B1 ÖNORM B3800
Temperaturbereich: bis + 90°C

Art.Nr.	Länge	Breite	Stärke	m²/Ktn.	Euro/m²		
PEPL10205	2m	0,5m	10mm	12	20,15		
PEPL15205	2m	0,5m	15mm	8	30,28		
PEPL20205	2m	0,5m	20mm	6	39,66		

PE - Zubehör WG 70

PE-Schaumband Rot selbstklebend							
Art.Nr.	Länge	Breite	Stärke	Stk./Ktn.		EUR/Stk.	
WBR070036A	3,6m	70mm	2mm	14 Stk.		7,01	
Klipse zum verschließen							
Art.Nr.	Sackinhalt		Sack/Ktn.			EUR/Sack	
PECLIPS	100 Stk		25 Sack			8,05	

ISOMA Dämmstoff Handels u. Produktions GmbH
Hirschstraße 28 **9020 Klagenfurt**
Tel: 0463/320410 **Fax: 0463/320411**

Es gelten ausschließlich unsere Zahlungs- und Lieferbedingungen.
Satz und Druckfehler vorbehalten

Bruttopreisliste excl.Mwst.